


PNEUMATIC COUPLINGS PNEUMATISCHE KUPPLUNGEN







Couplers and Plugs Kupplungen und Nippel	Connection Anschlüsse	Order No Bestellnr.	SW	L	ØD
Male Thread Coupling Kupplung mit Aussengewinde	BSP 1/4" BSP 3/8" BSP 1/2"	024 EG 13 024 EG 17 024 EG 21	21 21 21	42,3 42,3 45,3	24,7 24,7 24,7
Female Thread Coupling Kupplung mit Innengewinde	BSP 1/4" BSP 3/8" BSP 1/2"	024 DG 13 024 DG 17 024 DG 21	21 21 21	42,3 42,3 44,8	24,7 24,7 24,7
Standard Hose Barb Coupling Kupplung mit Schlauchtülle	6 mm - 1/4" 8 mm - 5/16" 9 mm - 5/14" 10 mm - 3/8" 13 mm - 1/2"	024 HG 06 024 HG 08 024 HG 09 024 HG 10 024 HG 13	21 21 21 21 21	56,3 56,3 56,3 56,3 56,3	24,7 24,7 24,7 24,7 24,7
Standard Hose Barb Nippel mit Schlauchtülle	6 mm - 1/4" 8 mm - 5/16" 9 mm - 5/14" 10 mm - 3/8" 13 mm - 1/2"	024 HU 06 024 HU 08 024 HU 09 024 HU 10 024 HU 13		50 50 50 50 50	12 12 12 12 12
Male Thread Plug Nippel mit Aussengewinde	BSPT 1/8" BSPT 1/4" BSPT 3/8" BSPT 1/2" BSP 1/4" BSP 3/8"	024 RU 10 024 RU 13 024 RU 17 024 RU 21 024 EU 13 024 EU 17	13 14 17 22 14 17	38 41,5 42,5 47,5 38,5 38,5	
Female Thread Plug Nippel mit Innengewinde	BSP 1/8" BSP 1/4" BSP 3/8" BSP 1/2"	024 DU 10 024 DU 13 024 DU 17 024 DU 21	14 17 19 24	34 36 36 40	
2 way couplings 2 Wege Kupplungen	BSP 3/8" BSP 1/2"	024 2G 17 024 2G 21			
	BSP 3/8"	024 3G 17 024 3G 21			

BSP 1/2"

Interchangeability - Kompatibilität

TST 023, RECTUS 23, ARO 210, PARKER PB CEJN 310, FORSTER, HANSEN 3000, USMILSPEC C4109 1/4, RECTUS 24 AN FOR: NR,E 49.053 ATLAS COPCO QIC 08

Temperature Range -Temperaturbereich -20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck 0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Flow capacity - Nennweite NW - 5,5

Option - Optionen

F - Straight through flow ungehinderter Durchfluss K - Chrome plated - verchromt N - Nickel plated - vernickelt (standard) V - FPM Seal - FKM Dichtung

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no. Bei Optionsbestellungen Kennbuchstabe bitte hinzufügen (Beispiel: 024 EG 13-K-V)

Material - Material

Coupler Body -

Kupplungsgrundkörper: Brass - Messing : Brass - Messing Sleeve - Hülse : Brass - Messing : Stainless Steel -Valve - Ventil Springs - Federn Edelstahl

Locking 0-Ring -

: Stainless Steel -Sprengring Edelstahl Pins - Stifte : Stainless Steel -Edelstahl Seals - Dichtungen

: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Plug - Nippel : Brass - Messing





38

3 Wege Kupplungen

024 3G 21