



Hoses functionally works by pushing and locking
for 130 °C - Steckschlauch für 130 °C

Order No / Bestellnr.	Internal Dia. Schlauch ID		Outside Dia Schlauch AD	Max. Working Pressure at Max. Betriebsdruck (20 °C) Bar	Bursting Pressure at Berstdruck (20 °C) Bar	Length Länge m.	Weight Gewicht kg / m	Min. bend radius Min. Biegeradius mm	Color Farbe
	mm	Inch.							
WHMLOK - 06B	6.4	1/4"	13	28	112	20	0.1	65	Blue Blau
WHMLOK - 06R	6.4	1/4"	13	28	112	20	0.1	65	Red Rot
WHMLOK - 06S	6.4	1/4"	13	28	112	20	0.1	65	Black Black
WHMLOK - 10B	9.5	3/8"	16	28	112	20	0.14	80	Blue Blau
WHMLOK - 10R	9.5	3/8"	16	28	112	20	0.14	80	Red Rot
WHMLOK - 10S	9.5	3/8"	16	28	112	20	0.14	80	Black Black
WHMLOK - 12B	12.7	1/2"	19	28	112	20	0.2	100	Blue Blau
WHMLOK - 12R	12.7	1/2"	19	28	112	20	0.2	100	Red Rot
WHMLOK - 12S	12.7	1/2"	19	28	112	20	0.2	100	Black Black
WHMLOK - 16B	15.9	5/8"	23	24	96	20	0.23	125	Blue Blau
WHMLOK - 16R	15.9	5/8"	23	24	96	20	0.23	125	Red Rot
WHMLOK - 16S	15.9	5/8"	23	24	96	20	0.23	125	Black Black
WHMLOK - 19B	19	3/4"	27	21	84	20	0.28	150	Blue Blau
WHMLOK - 19R	19	3/4"	27	21	84	20	0.28	150	Red Rot
WHMLOK - 19S	19	3/4"	27	21	84	20	0.28	150	Black Black
WHMLOK - 25B	25.4	1"	34	20	80	20	0.40	170	Blue Blau
WHMLOK - 25R	25.4	1"	34	20	80	20	0.40	170	Red Rot
WHMLOK - 25S	25.4	1"	34	20	80	20	0.40	170	Black Black

Structure: EPDM hose with polyester reinforcement is kink resistant and flexible for hot and cold water. No need to use clamps in combination with pushlock hose plug.

Struktur: EPDM Schläuche mit Polyesterbewebung sind knickbeständig, biegsam und in Kalt- und Heißwasser einsetzbar. In Verbindung mit Schnellsteck - Schlauchtülle sind keine Schlauchschellen notwendig.

Continuous Working Temperature
-40 to + 130 °C

Intermittent Working Temperature
Up to 140 °C