

Trockenluft-Trockner, System Drywell

DW	Trockner bis 700 Liter				
Modell	Volumen	Luftmenge / m ³ /h	Temperatur / °C		
	Liter	einstellbar	einstellbar		
DW 160/350T	350	75 ... 160	55 ... 180		
DW 250/400+500T	400/500	120 ... 250	55 ... 150		
DW 250/400+500T HT-Version	400/500	120 ... 250	55 ... 180		
DW 250/600+700T	600/700	120 ... 250	55 ... 150		
DW 250/600+700T HT-Version	600/700	120 ... 250	55 ... 180		
Anschlusswerte	Spannungsversorgung	400 V / 50...60 Hz			
	Anschlusswert DW 160	12,1 kW			
	Anschlusswert DW 250	12,9 kW			
	Anschlusswert DW 250 HT	19,9 kW			
Prozessqualität	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trocknungstrichter komplett aus Edelstahl ▪ Witterungsunabhängige Granulattrocknung ▪ Konstanter Taupunkt der Trockenluft ▪ Taupunkt von 0°C bis - 50°C einstellbar ▪ Kein Trockenmittelstaub im Granulat ▪ Platzsparendes und modulares System ▪ Datenbank für Trocknungs-Rezepturen 				
	Energieeffizienz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Druckluft, kein Kühlwasser ▪ Sehr niedriger Energieverbrauch ▪ Übertrocknungsschutz MPM 			
		Optionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausrüstung „SMART“, d.h. Bedienung des Trockenluft-Trockners mit Farb-Touchpanel ▪ Bus-Schnittstelle für Prozessdatenerfassung und Visualisierung ▪ Rollbares Trocknergestell für DW 160 ▪ Externe Bedieneinheit 		

drywell



Beispielsicht
DW 160/350T mit 2-fach Absaugung

Außenmaße	Trockner bis 700 Liter	
Modell	Maße mit Gestell / mm	Leer-Gewicht / kg
	Breite x Tiefe x Höhe	MT / HT
DW 160/350T	1085 x 1079 x 2224	ca. 350
DW 250/400T, MT / HT	1200 x 1292 x 2484	ca. 380 / 390
DW 250/500T, MT / HT	1200 x 1292 x 2349	ca. 405 / 415
DW 250/600T, MT / HT	1200 x 1292 x 2547	ca. 420 / 430
DW 250/700T, MT / HT	1200 x 1292 x 2749	ca. 440 / 450

Hinweis: Höhenangabe des Trockners ohne Fördertechnik

Die Gewichte können in Abhängigkeit von der Ausführung abweichen.



Beispielsicht
der Ausrüstungsoption
„SMART“ mit Farb-Touchpanel